

Pumpen-Kenndaten

Pump-Data

Zahnradpumpe

Gear Pump

- ZEICHNUNGS-NR. - DRAWING-No.	ZP128H-0-1Z	
- ARTIKEL-NR. - ARTICLE-No.	A-C29-6083	
- FÖRDERMENGE NOMINAL - OUTPUT CAPACITY NOMINAL	20.0	cm ³ /U cc/rev.
- FÖRDERMENGE EFFEKTIV - OUTPUT CAPACITY EFFEKTIVE	20.281	cm ³ /U cc/rev.
- WERKSTOFF - MATERIAL	Barmag Spezialstahl SPST24 Barmag Special Steel SPST24	
- GEWICHT - WEIGHT	5	kg
- MAX.ZULÄSSIGE REINIGUNGS TEMPERATUR - MAX.ALLOWABLE CLEANING TEMPERATURE	200	°C
- STOPFBUCHSENANZUGSMOMENT - STUFFING BOX TIGHTENING TORQUE	13	Nm
- DREHRICHTUNG (Blick auf Pumpenantriebsseite) - SENSE OF ROTATION (view on pump drive side)	rechts clockwise	links anti clockwise
- MAX.ZULÄSSIGER VORDRUCK - MAX.ALLOWABLE INLET PRESSURE	50	bar
- MAX.ZULÄSSIGER GEGENDRUCK - MAX.ALLOWABLE OUTLET PRESSURE	150	bar
- MAX.ZULÄSSIGES ANTRIEBSDREHMOMENT*1 - MAX.ALLOWABLE DRIVE TORQUE*1	90	Nm

*1 Bezogen auf mechanische Festigkeit der Pumpe
Referred to mechanical strength of the pump